



型式：3101-20-XX.CAT

特長：

- 殆どのキャタピラー社製建設機械に対応
- システム全体の圧力下で接続・切断
- インラインテストポイント用 T 型アダプターの豊富な品揃えにより、多様なシステムとの接続が可能
- 建設機械に携わるエンジニアには欠かせないキットです。
- オプションにて、キャリングケースにロゴマークと連絡先を記載可能（最小注文数 5 式）

キットの内容：

- 63mm グリセリン充填圧力計（最大 700bar まで選択可能）× 2 ケ
- オス/スイベルメス ORFS 用インラインテストポイントアダプター（9/16 号、11/16 号、13/16 号、1 号、1.3/16 号、1.7/16 号、UNF）× 6 ケ
- MINIMESS®用 QRC メス ソケットテストアダプター× 2 ケ
- 定格圧力 630bar MINIMESS®用圧力テストホース（1.5m 長）× 2 本

注文コード：

3101-20-**X****X**.CAT

下記より必要な測定範囲の圧力計を選択し、上記コードの **X** を圧力計の番号に置き換えてください

0 = 0 ~ 7 bar	5 = 0 ~ 100 bar
1 = 0 ~ 14 bar	6 = 0 ~ 170 bar
2 = 0 ~ 28 bar	7 = 0 ~ 280 bar
3 = 0 ~ 40 bar	8 = 0 ~ 400 bar
4 = 0 ~ 70 bar	9 = 0 ~ 700 bar

圧力計は bar または psi の単位の日盛りが付き、精度は ±1.6% です。ご希望により、専用の圧力計も別途ご用意できます。

お問い合わせ先：株式会社チヒロ <https://www.hydrotechnik-gauge.jp>